

可加熱桌上型

- ※ 顯示方式: LED液晶螢幕
- ※ 工作頻率: 40kHz
- ※ 計時器: 1~99min
- ※ 溫度設定範圍: 20~80°C
- ※ 外殼清洗槽材質: 鍍鋅鋼板烤漆
- ※ 清洗槽材質: SUS304
- ※ 電源: 110V/60Hz
- ※ 設定溫度、實際溫度顯示
- ※ 10L以上機型具排水閥
- ※ 配件: 不鏽鋼網籃/不鏽鋼上蓋



型號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	加熱功率(W)	功率(W)
SK1200BTU	2	15X14X10	18X16X22	64	48
SK2200BTU	3	24X14X10	29X19X22	104	90
SK3300BTU	6	30X15X15	33X18X29	204	144
SK5200BTU	10.8	30X24X15	36X27X31	326	180
SK8200BTU	22.5	50X30X15	57X33X33	654	320
SK8300BTU	30	50X30X20	57X33X38	892	384

脫氣功能/可加熱桌上型

- ※ 顯示方式: LED液晶螢幕
- ※ 工作頻率: 40kHz
- ※ 計時器: 1~99min
- ※ 溫度設定範圍: 20~80°C
- ※ 外殼清洗槽材質: 鍍鋅鋼板烤漆
- ※ 清洗槽材質: SUS304
- ※ 電源: 110V/60Hz
- ※ 設定溫度、實際溫度顯示
- ※ 10L以上機型具排水閥
- ※ 添加脫氣功能，快速除去溶液中的氣體
- ※ 配件: 不鏽鋼網籃/不鏽鋼上蓋



型號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	加熱功率(W)	功率(W)
SK1200GTU	2	15X14X10	18X16X22	64	48
SK2200GTU	3	25X14X10	29X19X22	104	90
SK3300GTU	6	30X15X15	33X18X29	204	144
SK5200GTU	10.8	30X24X15	36X27X31	326	180
SK8200GTU	22.5	50X30X15	57X33X33	654	320
SK8300GTU	30	50X30X20	57X33X38	892	384

大功率落地式

- ※ 顯示方式: LCD背光式液晶螢幕
- ※ 工作頻率: 25kHz
- ※ TC系列可加熱
- ※ 計時器: 1~199min
- ※ 溫度設定範圍: 20~80°C
- ※ 清洗槽材質: SUS304
- ※ 電源: 220V/60Hz
- ※ 具排水閥
- ※ 配件: 不鏽鋼網籃/不鏽鋼上蓋



型號	容量(L)	內槽尺寸(cm)	外部尺寸(cm)	加熱功率(W)	功率(W)
SK-12TC	26	38X28X25	18X16X22	450	500
SK-18TC	54	42X37X35	29X19X22	780	750
SK-24TC	90	54X41X41	33X18X24	1300	1000
SK-36TC	123	83X53X28	90X72X82	1900	1500